

LAORIIULITE KASUTUSJUHEND

1. Ärge ronige kaubaaluse riiulile, kuna see võib põhjustada riiulisektsiooni ümbermineku või kahjustada riiulit. Laotöötaja võib ronimise käigus libiseda ja kukkuda ning vigastada ennast.
2. Ärge koormake riiuleid üle ja veenduge, et koormus oleks riiulil ühtlaselt jaotunud. Vaadake meie kodulehelt riiulite lubatud kandejõudusid või küsige müügi inimeselt nõu.
3. Laadige alati riiulisektsiooni altpoolt ülespoole, veenduge, et rasked koormused asetseksid allpool ja kergemad koormused asetseksid kõrgematel tasanditel.
4. Kõrgete riiulite laadimisel kasutage vastavat tõstetehnikat ja treppredeleid.
5. Ärge kallutage riiuleid ega rakendage liigset jõudu, mis võivad sektsioone liigutada või ebastabiilseks muuta.
6. Veenduge, et kõik riiulitasapinnad oleksid kindlalt ja vastavalt paigaldusjuhisele kinnitatud.
7. Riiulite eemaldamine sektsioonist võib süsteemi nõrgestada. Küsige enne nõu müügimehelt!
8. Ärge muutke ega eemaldage ühtegi külgmist või tagumist kinnitusdetaili ilma tarnija või tootjapoolse loata.
9. Ärge kasutage väga märjas keskkonnas.
10. Kontrollige, kas riiulisektsiooni komponendid pole kahjustatud, vajadusel vahetage välja või kahtluse korral pöörduge tarnija poole.
11. Kui riiulites tehakse muudatusi või need demonteeritakse või ehitatakse ümber, pöörduge oma tarnija või tootja poole kinnituse saamiseks, et see vastab tootjate spetsifikatsioonile.

LAORIIULITE HOOLDUSJUHEND

1. Regulaarselt kontrollige igal aastal riiulitele kasutamise käigus tekkinud kahjustusi. Tiheda liiklusega lao piirkondades kontrollige riiuleid visuaalset iga 6 kuu tagant. Kahjustatud osad tuleb asendada originaaldetailidega.
2. Iga kahe aasta järel kontrollige, kas konstruktsioon on vertikaalne ja horisontaalne. Vajadusel küsige nõu ja montaažijuhendeid riiulite tarnijalt.
3. Toote puhastamine peaks toimuma ainult niiske lapiga. Pesuaine kasutamisel peab see pesuaine olema testitud riiuli detailidel, mis ei ole nähtavad, et kontrollida pesuainete võimalikke kõrvaltoimeid.
4. Kõik toote peale sattunud ained tuleb viivitamatult puhastada ja neil ei tohi lasta sisse imbuda.
5. Puhastage pind kergelt märja lapiga. Vajadusel kasutage vee ja seebi lahust. Pärast puhastamist kuivatage metallpind pehme ja kuiva lapiga. Plekke on võimalik eemaldada kerge puhastusvahendi ja pehme lapiga. Tugevamate plekkide eemaldamiseks võib kasutada denaturaatlahust. Ärge kasutage puhastuspulbrit või muid tooteid, mis on abrasiivse toimega. Pärast puhastamist kuivatage metallpind pehme lapiga. Pulbervärvitud metall on vastupidav materjal, aga pinna kahjustamisel võib see oksüdeeruda ning võib tekkida rooste. Kriimustatud pind tuleks uuesti värvida, et vältida rooste teket. Olge ettevaatlik, asetades riiulile teravaid asju - need võivad kahjustada viimistluspinda.